

Printbestanden

Afgewerkte bestanden

Bestandstypes:

- .pdf - PDFX1a 2001 - Uncoated Fogra27
- .ai - Adobe Illustrator CS5.1 - fonts als contour
- .indd - Adobe InDesign CS5.5 - package incl. links en fonts

Afloop en marges:

- 3 mm afloop rondom, zonder snijtekens
- Teksten minstens 5 mm van de randen verwijderd

Resolutie:

- < 2m²: 150 dpi op ware grootte
- < 5m²: 100 dpi op ware grootte
- > 5m²: 50 dpi op ware grootte

Lagere resolutiebeelden zijn op verantwoordelijkheid van de klant

Kleuren:

- Kleurcodering CMYK
- Zwart

Voor tekst:	C:0%	M:0%	Y:0%	K:100%
Voor volvlakken:	C:70%	M:50%	Y:30%	K:100%

Beeldmateriaal

Foto's

Bestandstypes:

- .jpg
- .tif - Lagen samenvoegen
- .psd - Adobe Photoshop CS5.1, Lagen samenvoegen

Resolutie:

- < 2m²: 150 dpi op ware grootte
- < 5m²: 100 dpi op ware grootte
- > 5m²: 50 dpi op ware grootte

Lagere resolutiebeelden zijn op verantwoordelijkheid van de klant

Kleuren:

- Kleurcodering CMYK

Vectoren

Bestandstypes:

- .ai - Adobe Illustrator CS5.1 - fonts als contour
- .eps - Adobe Illustrator CS5.1 - fonts als contour

Kleuren:

- Kleurcodering CMYK

Plaatmateriaal

Afzonderlijk en pakken

Afmetingen:

- Lengte: maximaal 3050 mm
- Breedte: maximaal 1220 mm
- Diktes: standaard 3 - 12 - 18 mm, andere diktes op aanvraag
- Gewicht: maximaal 100 kg per paneel

Verdere specificaties:

- Aangezien de platen automatisch verwerkt worden (grondlaag – printen – laklagen), moeten deze VLAKE, HAAKS en ZUIVER zijn, de CORRECTE MATEN en een mooi EGAAL oppervlak hebben, de platen moeten bovendien VETVRIJ en BEPRINTBAAR zijn.
- De kwaliteit van de drager heeft een grote invloed op de printkwaliteit. Eventueel maken wij een proef op de platen. In dit geval graag zorgen voor een extra paneel van 800x400mm.
- Stapels moeten voorzien zijn van een dekplaat onder- en boven, met dezelfde afmetingen als de te printen platen. De gestapelde platen mogen niet verschoven zijn.
- Er moeten voldoende blokken onder de pakken zitten, zodat de platen volledig vlak blijven, vooral bij dunne platen kan dit een probleem geven. Niet op paletten aanleveren.
- Geen indrukken van vorklift of andere beschadigingen.
- De panelen mogen niet voorzien zijn van een beschermfolie.

